



Description :

Le rideau Classique Plus est composé d'une toile PVC et/ou Filet brise-vent, d'un tube enrouleur motorisé en partie haute et en partie basse ainsi que des guides et contre-guides adaptés à la structure du bâtiment.

Sens d'ouverture :

Ouverture du haut vers le bas

Application :

Ce produit est préconisé pour la ventilation de bâtiments abritant des espèces fragiles (porcs, chèvres, veaux,...). Il se pose sur des façades pouvant aller jusqu'à 85 m de longueur.

Manœuvre électrique :

Rideau motorisé alimenté en monophasé 220 V

Réalisation :

- 1 Guide principal Ø 35
- 2 moteurs Box monophasés
- Écran de bardage 400 g / m² ou/et toile polyester 900 g / m²
- 1 tube d'enroulement Ø 63 partie haute fixe sur paliers.
- Drisse
- 1 tube d'accroche Ø 40 (structure partie haute du rideau)
- 1 tube d'enroulement et de lestage Ø 63 mobile (structure partie basse du rideau)
- 1 joue côté moteur
- Guide / Contre-Guide intermédiaire / travée si grande surface (1 guide/travée)

Options :

- Télécommande
- Anémomètre
- Régulation de température
- Capteur de pluie



Permet une gestion optimum de l'entrée d'air, par le haut

**LARGEUR MAXIMALE
85 mètres**

**HAUTEUR MAXIMALE
3,50 mètres**

CONFECTION SUR-MESURE

**Bâche PVC
900gr/m² et/ou
Filet Brise-vent
400gr/m²**

