



Description :

Le rideau Somroller IT est un rideau de petite et moyenne hauteur, composé de bâche et/ou filet brise-vent, d'un tube enrouleur dans sa partie basse et de guides verticaux à intervalles réguliers.

Sens d'ouverture :

Ouverture du bas vers le haut

Application :

Façade de bâtiments d'élevage et de stockage

Manœuvre :

Électrique ou manuelle (selon dimensions)

Réalisation :

- 1 tube d'enroulement Ø 63
- 1 moteur monophasé (ou triphasé en grandes dimensions >75m)
- Liteau PVC pour fixation partie haute
- Écran de bardage 400 g / m² ou toile polyester 900 g / m² (si confection mixte : plus-value pour soudure= 7.58€/ml)
- 1 Guide principal Ø 35
- Chariot moteur
- 1 Guide Ø 63 à chaque poteau
- 1 soufflet d'étanchéité à chaque extrémité du rideau

Options :

- Télécommande
- Régulation de température
- Anémomètre
- Capteur de pluie



Permet une ouverture totale du rideau sur toute sa hauteur.

LARGEUR MAXIMALE
85 mètres

HAUTEUR MAXIMALE
2,50 mètres

CONFECTION SUR-MESURE

Bâche PVC
900gr/m² et/ou
Filet Brise-vent
400gr/m²

